



**SP-2400 AI
und
SP-2415 AI**

Die Protokolldrucker für den professionellen Einsatz

Protokolldrucker z. B. für:



Zwei vielseitige 9-Nadel Dot Matrix Drucker

- 300 cps (SSD Modus), 240 cps (Fast Elite), 60 cps (NLQ Fast Elite)
- Papierpark- und Autoloading-Funktion
- Centronics Parallel und RS-232C Schnittstellen
- Druckspeicher 21 KByte bzw. 17,5 KByte (EPSON-Mode)
- EPSON®- und IBM®-Emulation
- 5 residente Schriftarten (NLQ)

SEIKO Precision

Technische Daten



	SP-2400 AI	SP-2415 AI
Druckmethode	9-Nadel Dot Matrix Drucker	9-Nadel Dot Matrix Drucker
Druckrichtung	bidirektional (Text)	bidirektional (Text)
Druckgeschwindigkeit	300 cps Super Speed Draft 240 cps Speed Draft 200 cps Draft Pica 50 cps NLQ Pica	300 cps Super Speed Draft 240 cps Speed Draft cpi 200 cps Draft Pica cpi 50 cps NLQ Pica
LF Speed	10 Zeilen / Sekunde (6 Zeilen / Zoll)	10 Zeilen / Sekunde (6 Zeilen / Zoll)
Zeilenvorschub / Zoll	1 / 6, 1 / 8, n / 216	1 / 6, 1 / 8, n / 216
Emulationen	EPSON® FX-850, IBM® Proprietary II	EPSON® FX-1050, IBM® Proprietary IIXL
Druckspeicher	21 Kbyte (EPSON®-Modus), 9,3 Kbyte (IBM®-Modus)	17,5 Kbyte (EPSON®-Modus), 6,0 Kbyte (IBM®-Modus)
Residente Fonts	5: Courier, Prestige, Gothic, Script, Sans-Serif	5: Courier, Prestige, Gothic, Script, Sans-Serif
Zeichensätze	ASCII, IBM I + II, Italic und Grafikzeichensatz	ASCII, IBM I + II, Italic und Grafikzeichensatz
Download-Zeichen	max. 256	max. 256
Attribute	Italic, condensed, bold, double-strike, double-width, double-height, double- width x double-height, superscript, subscript, overscore, underscore	Italic, condensed, bold, double-strike, double-width, double-height, double- width x double-height, superscript, subscript, overscore, underscore
Papiertransport	Frikionsantrieb oder Schubtraktor, Papierparkfunktion	Frikionsantrieb oder Schubtraktor, Papierparkfunktion
Papierzuführung	Endlospapier: Rückseite Einzelblatt: oben, halbautomatisch (standard), vollautomatisch (optional)	Endlospapier: Rückseite Einzelblatt: oben, halbautomatisch (standard), vollautomatisch (optional)
Papierge wicht	53 bis 81 g/qm	53 bis 81 g/qm
Papierformat	Endlospapier: 4,5" bis 10" Breite Einzelblatt: bis A4	Endlospapier: 4,5" bis 16" Breite Einzelblatt: A4, B5, Letter, Legal, B4
Mehrachsätze	Original plus 2 Kopien (Gesamtstärke < 0,2 mm)	Original plus 2 Kopien (Gesamtstärke < 0,2 mm)
Schnittstellen	Centronics Parallel und RS-232C optional: RS-422	Centronics Parallel und RS-232C
Farbband	Farbbandkassette SP-16051	Farbbandkassette SP-24551
Farbband-Lebensdauer	2,5 Mio. Zeichen	3 Mio. Zeichen
Druckkopf-Lebensdauer	100 Mio. Zeichen	100 Mio. Zeichen
Optionales Zubehör	Schacht für vollautomatische Einzelblattzufuhr, Papierrollenhalter	Schacht für vollautomatische Einzelblattzufuhr
Netzanschluß	AC 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	Selbsttest: 30 Watt Stand-by: 10 Watt	Selbsttest: 30 Watt Stand-by: 10 Watt
Abmessungen (B x H x T)	380 x 110 x 287 mm	525 x 110 x 287 mm
Gewicht	3,3 kg	4,2 kg

Preiswert, schnell, komfortabel

Ihre Druckqualität und die Druckgeschwindigkeit von maximal 300 Zeichen pro Sekunde (Super Speed Draft) machen die 9-Nadel-Drucker SP-2400 AI und SP-2415 AI von SEIKO Precision zu Ihren perfekten Partnern, wenn es um Druck-Ergebnisse in kürzester Zeit geht. Sie können dabei zwischen 5 residenten Schriftarten und einer Vielzahl von Schriftattributen wählen.

Vielseitig, kompatibel, anwendungsfreundlich

Alle Bedienungselemente, auch der Netzschatz, sind an der Vorderseite der Drucker plaziert und sorgen so für ein schnelles Einstellen von Schriftart, Zeichenbreite und vielen weiteren Funktionen. Wenn Sie häufig zwischen Endlospapier und Einzelblättern wechseln müssen, wird die Papierpark-Funktion viel Zeit sparen. Für die Kompatibilität zu aller gängigen Software verfügen SP-2400 AI und SP-2415 AI über eine EPSON®- und eine IBM®-Emulation. Als Schnittstellen stehen zur Verfügung Centronics Parallel und RS-232C. Optional erhältlich ist ein vollautomatischer Einzelblatt-Einzug.

12 V oder 24 V Spannungsversorgung und Papierrollenhalter

Als Sondermodell sind beide Drucker auch mit 12 Volt oder 24 Volt Netzteil erhältlich. Für den SP-2400 steht als sinnvolle Ergänzung ein optionaler Papierrollenhalter zur Verfügung.

Händlerstempel:

SEIKO Precision

SEIKO Precision (Europe) GmbH

Ivo-Hauptmann-Ring 1

D-22159 Hamburg

Telefon: + 49 (0) 40 / 64 58 92 - 0

Telefax: + 49 (0) 40 / 64 58 92 - 28

E-mail: info@seiko-precision.de

Website: <http://www.seiko-precision.com>